



## IGLAND 9002 Maxo

pro pevnou montáž

Objednací číslo: 300 630

**Doporučené použití:** silný a výkonný naviják s tažnou silou 9t na každém bubnu pro nasazení do velkých těžebních zásahů. Oba bubny jsou osazeny dvojitou spojkou, což snižuje prokluz a zvyšuje provozní spolehlivost.

Dvoububnový naviják určený pro montáž na tříbodový závěs traktoru o výkonu od 59 kW (80 PS). Solidní konstrukce, nízké těžiště, jednoduchá obsluha a příprava na radiové ovládání usnadňuje plné využití. Vysokotlaké elektrohydraul. ovládání s vlastním hydraulickým okruhem zlepšuje uživatelský komfort, snižuje možnost znečištění oleje i životního prostředí.



### Technická data:


<b>Maximální tažná síla</b> - při prázdném bubnu	90 kN	= 9t
- při plném bubnu	44,4 kN	(podle ISO 6687)
<b>Počet bubnů</b>	2	
<b>Teoretická kapacita bubnu</b> (ocelové lano)	92m/14mm	(podle ISO 6687)
<b>Doporučená délka lana</b>	2x50m/14mm	
<b>Rychlost navíjení</b> při 540 ot./min	0,30 - 1,61m/s	(podle ISO 6687)
<b>Vnitřní převod</b>	1 : 19,5	
<b>Hmotnost bez lana</b>	408 kg	

<b>Rozměry</b>	<b>výška</b>	<b>šířka</b>	<b>hloubka</b>
(cm)	82	92	61

Standardně je montováno vysokotlaké elektrohydraulické ovládání s vlastním, na traktoru nezávislým hydraulickým okruhem, dvoukotoučovou lamelovou spojkou a pásovou brzdou. Hydraulický okruh má vlastní olejovou nádrž a čerpadlo, čímž se snižuje možnost znečištění oleje při propojování hydraulických hadic a omezuje se znečišťování životního prostředí. Všechny navijáky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu RAEX - Multistahl a odpovídají evropským předpisům EG, podle kterých je přidělováno označení CE.

**Doporučené dovybavení:-** 2x lano minimálně 6 x 26 WS, IWRC 180 kp (200 181)

Tažná síla



Ocelové lano 14 mm

- 6ks úvazku 8x8mm/2m s kluznou sponou (201 600)
- řetězka vpředu pro bližší montáž navijáku ke kabině.
- dvojitě vodící kladky lana do štítu nástavby.
- kontrolní manometr ELH ovládání (022 120)
- dálkové ovládání rádiem šestikanálové (-091 176)
- dálkové ovládání otáček motoru traktoru (-091 442)

**IG-LES, s.r.o.**

www.igles.cz, www.igland.cz, www.igland.sk

Mobil: +420 736 778 077

IČ: 26365715

DIČ: CZ26365715

Sídlo firmy:

J. Tomáška 313  
CZ-337 01 Rokycany

Provozovna:

Průběžná 181  
CZ-251 67 Pyšely

Tel.: +420 323 601 491

Fax: +420 323 601 494

E-mail: vacovsky@igland.cz